



FDV SPEC SHEET


Cobra 360° Rotatable

Art. no: 6527-38-2

Ledpro
by NORLUX



82mm



Cobra 360° Rotatable



Art. no: 6527-38-2

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (built in)
Lumen LED (tc=25):	640
Spredningsvinkel [°]:	38°
Fargetemperatur [K]:	2700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	927
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Clear

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	QuickConnect
Utsparring [mm]:	82
Montering:	Tak, Innfelt

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Phase-Cut
Systemeffekt [W]:	8
Spennning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Belastning pr kurs - B10:	35
Belastning pr kurs - B16:	56
Belastning pr kurs - C10:	74
Belastning pr kurs - C16:	118
Lekkasjestrøm [mA]:	0,7
Startstrøm I _{max} [A]:	5
Startstrøm tid [µs]:	300
Strøm LED [mA]:	350



FDV SPEC SHEET

Cobra 360° Rotatable

Art. no: 6527-38-2



PRODUKT

Monteres rett i isolasjon:	No
IP-grad:	IP20
Driftstemperatur [°C]:	-
Forventet Levetid :	L80B50: 50 000
Farge :	Black
Høyde [mm]:	45
Bredde [mm]:	96