





FDV SPEC SHEET

Cobra 360° Rotatable Surface
Art. no: 6827-38-2



Cobra 360° Rotatable Surface



Art. no: 6827-38-2

LYS TEKNISK

| | |
|----------------------------|-------|
| Lumen ut (lm): | 600 |
| Lumen LED (tc=25): | 650 |
| Spredningsvinkel [°]: | 38° |
| Fargetemperatur [K]: | 2700 |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 90 |
| Fargekode: | 927 |
| Fargetoleranse [SDCM]: | 3 |
| Optikk: | Clear |

MONTERING / TILKOBLING

| | |
|-------------|---------------------|
| Tilkobling: | QuickConnect |
| Montering: | Tak, Utenpåliggende |

ELEKTRISK DATA

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Dimmetype: | Phase-Cut |
| Systemeffekt [W]: | 8 |
| Spennning [V]: | 230V 50Hz |
| Isolasjonsklasse: | 2 |
| Belastning pr kurs - B10: | 35 |
| Belastning pr kurs - B16: | 56 |
| Belastning pr kurs - C10: | 74 |
| Belastning pr kurs - C16: | 118 |
| Startstrøm I _{max} [A]: | 5 |
| Startstrøm tid [µs]: | 300 |
| Sokkel : | N/A |



FDV SPEC SHEET

Cobra 360° Rotatable Surface

Art. no: 6827-38-2



PRODUKT

| | |
|----------------------------|----------------|
| Monteres rett i isolasjon: | Not applicable |
| IP-grad: | IP20 |
| Driftstemperatur [°C]: | - |
| Forventet Levetid : | 50 000 |
| Farge : | Black |
| Lengde [mm]: | 100 |
| Høyde [mm]: | 83 |
| Bredde [mm]: | 79 |
| Vekt [kg]: | 0,6 |