



PRODUCT FAMILY SHEET

Exilis II dim

Ledpro
by NORLUX



Exilis II dim

Vår nye LED-lyslister med innebygd driver gjør monteringen til en lek. Exilis II kan kobles sammen uten bruk av verktøy, kun ved å klikke lyslistene sammen. Ulike lengder kan kobles sammen for å oppnå ønsket lengde. Exilis II leveres med opal avskjerming og i to ulike fargetemperaturer, 3000K og 4000K. Max 500W i ett strekk.

VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
2615-2-01-3	15	1650		4000	120°	Opal	80	Hvit	Fasekutt	Exilis II 3-pin kontakt
2510-2-01-3	10	1100		3000	120°	Opal	80	Hvit	Fasekutt	Exilis II 3-pin kontakt
2610-2-01-3	10	1100		4000	120°	Opal	80	Hvit	Fasekutt	Exilis II 3-pin kontakt
2515-2-01-3	15	1650		3000	120°	Opal	80	Hvit	Fasekutt	Exilis II 3-pin kontakt
2520-2-01-3	20	2200		3000	120°	Opal	80	Hvit	Fasekutt	Exilis II 3-pin kontakt
2620-2-01-3	20	2200		4000	120°	Opal	80	Hvit	Fasekutt	Exilis II 3-pin kontakt
2605-2-01-3	5	550		4000	120°	Opal	80	Hvit	Fasekutt	Exilis II 3-pin kontakt
2505-2-01-3	5	550		3000	120°	Opal	80	Hvit	Fasekutt	Exilis II 3-pin kontakt