



PRODUCT SHEET

Driver Dali 600mA 25W 24-42V Dali 18i5/EPN0034

Art. no: 0300-2-46



Driver Dali 600mA 25W 24-42V Dali 18i5/EPN0034



Profesjonell LED-driver for stabile og energieffektive installasjoner. Støtter DALI-2 og pushDIM-dimming og leverer jevn, flimmerfri lysstyring i hele området. Utgangsstrømmen (0,61,05 A) justeres enkelt via DIP-bryter for perfekt tilpasning til armaturen. HPC-teknologi sikrer lik lysstyrke uansett last og dimmenivå. Driveren har høy effektfaktor (0,97), lav THD (12,5 %) og standby-forbruk under 0,5 W, ideelt for energieffektive anlegg. Verktøymått kabelavlastning og separert inn- og utgang gir rask og trygg installasjon. Med SELV- og klasse II-design kan den brukes fritt utenfor armaturen. IP20 for innendørs bruk. Levetid opptil 100 000 timer.

CE

SPECIFICATIONS	
System Effekt [W]:	25W
Dimming:	DALI2
Standby power Psb (W) <:	0,5
Flicker metric (Pst LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <:	0,4
CC eller CV:	CC
CV (driver) [V]:	33V
CC [mA]:	600 - 1050mA
CC (driver spenning ut) [V]:	24 - 42V
Maks Spenning ut [V]:	42
Strøm Toleranse [%]:	5%
Strøm Ripple [%]:	5%
Forventet Levetid:	100000h
Isolasjonsklasse:	2
Dimming Minimum Level :	1%
Dimming output type:	Amplitude Modulation
Maks belastning per kurs - B10:	18
Maks belastning per kurs - B16:	29
Maks belastning per kurs - C10:	30
Maks belastning per kurs - C16:	48
Lekkasjestrøm [mA]:	0,7mA
Startstrøm I _{max} [A]:	14,75A
Startstrøm tid [μs]:	256μs
Produsent:	Boke
Tilkobling Primær:	18i5 DALI hann
Tilkobling Sekundær:	EPN0034 hunn