



PRODUCT FAMILY SHEET

Arke Bollard



Arke Bollard

Arke er vår nye serie av pullerter. Med et elegant utseende og høyt lysutbytte er den optimal til bruk i de fleste forhold. IP66 og IK10 gjør at den håndterer tøffe forhold og kan benyttes i offentlige rom. LED-kilden er plassert øverst i avskjermingen som gir et behagelig lys. Leveres i 10W eller 20W i 3000K og 20W 4000K i 500mm eller 900mm høyde. Visir er tilgjengelig og kan ettermonteres om ønskelig.

VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
101150-01-20-900-1	20	1800	1669	3000		Klar	80	Grå	Ingen	Hurtigkobling
101150-01-20-500-1	20	1800	1669	3000		Klar	80	Grå	Ingen	Hurtigkobling
101155-01-20-500-1	20	1900	1754	4000		Klar	80	Grå	Ingen	Hurtigkobling
101155-01-20-900-1	20	1900	1754	4000		Klar	80	Grå	Ingen	Hurtigkobling
101150-01-10-500-1	10	890	865	3000		Klar	80	Grå	Ingen	Hurtigkobling
101150-01-10-900-1	10	890	865	3000		Klar	80	Grå	Ingen	Hurtigkobling