



PRODUCT SHEET

Driver Phasecut 350mA max 18W 26-52V 18i3&EPN0034

Art. no: 0300-27



Driver Phasecut 350mA max 18W 26-52V 18i3&EPN003



SPECIFICATIONS

System Effekt [W]:	18W
Dimming:	Faseavsnitt
CC eller CV:	CC
CC [mA]:	350 - mA
CC (driver spenning ut) [V]:	26 - 52V
Maks Spenning ut [V]:	62
Strøm Toleranse [%]:	5%
Strøm Ripple [%]:	15%
Strøminnstilling:	Ingen
Forventet Levetid:	50000h
Spennings [V]:	230V 50HzV
Isolasjonsklasse:	2
Dimming Minimum Level :	1%
Dimming Phasecut Type:	Leading / Trailing edge
Dimming output type:	Amplitude Modulation
Maks belastning per kurs - B10:	35
Maks belastning per kurs - B16:	56
Maks belastning per kurs - C10:	74
Maks belastning per kurs - C16:	118
Lekkasjestrøm [mA]:	5mA
Startstrøm I _{max} [A]:	5A
Startstrøm tid [μs]:	300μs
Produsent:	AcTEC
Produsent P/N:	D35018NTF - Driver 350mA cc 18W (26-52V)
Tilkobling Primær:	18i3 hann
Tilkobling Sekundær:	EPN0034 hunn
Lengde:	120mm



PRODUCT SHEET

Driver Phasecut 350mA max 18W 26-52V 18i3&EPN0034

Art. no: 0300-27



Høyde:	28mm
Bredde:	45mm
Vekt:	0,15kg
Omgivelsestemperatur [°C]:	-20 - 50