FDV SPEC SHEET
Leila C Mini Surface
Art. no: 101360-70-3





Leila C Mini Surface

IP20 | 230V 50Hz | CE

A++ - A

Art. no: 101360-70-3

LYS TEKNISK	
Lumen ut (lm):	2715
Lumen LED (tc=25):	3000
Spredningsvinkel [°]:	70°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Tak, Utenpåliggende

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Ingen
Systemeffekt [W]:	20
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Belastning pr kurs - B10:	65
Belastning pr kurs - B16:	100
Belastning pr kurs - C10:	65
Belastning pr kurs - C16:	100
Startstrøm Imax [A]:	8
Startstrøm tid [µs]:	80
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	500

FDV SPEC SHEET

Leila C Mini Surface

Art. no: 101360-70-3

PRODUKT	
Monteres rett i isolasjon:	No
IP-grad:	IP20
Vandal klasse:	IK00
Driftstemperatur [°C]:	-25 - 50
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Hvit
Høyde [mm]:	150
Bredde [mm]:	140
Vekt [kg]:	1