
FDV SPEC SHEET
Rod Midi T
Art. no: 101820-20-2





Rod Midi T

IP20 | 230V 50Hz | CE

A++ - A

Art. no: 101820-20-2

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	3289
Lumen LED (tc=25):	4100
Spredningsvinkel [°]:	20°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	930
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Skinne 3-Tenning
Montering:	Skinne, Tak

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Ingen
Flimmerfri:	Ja
Systemeffekt [W]:	23
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Maks belastning pr kurs - B10:	15
Maks belastning pr kurs - B16:	25
Maks belastning pr kurs - C10:	25
Maks belastning pr kurs - C16:	43
Startstrøm Imax [A]:	42
Startstrøm tid [µs]:	160
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	600

FDV SPEC SHEET

Rod Midi T

Art. no: 101820-20-2

PRODUKT	
IP-grad:	IP20
Driftstemperatur [°C]:	0 - 35
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Sort
Lengde [mm]:	162
Høyde [mm]:	178
Diameter [mm]:	86
Vekt [kg]:	0,626
Hoved Materiale:	Aluminium