FDV SPEC SHEET
Stream Y
Art. no: 102452-02-ddd



Stream Y

IP65 230V 50Hz

Art. no: 102452-02-ddd

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	6600
Lumen LED (tc=25):	7200
Spredningsvinkel [°]:	120°
Fargetemperatur [K]:	4000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	840
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	PC Opal

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	DALI2
Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Flimmerfri:	Ja
Standby power Psb (W) <:	0,5
Flicker metric (Pst LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
Systemeffekt [W]:	42
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	13
Maks belastning pr kurs - B16:	20
Maks belastning pr kurs - C10:	21
Maks belastning pr kurs - C16:	34
Lekkasjestrøm [mA]:	0,42
Startstrøm tid [µs]:	296
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	300mA

FDV SPEC SHEET

Stream Y

Art. no: 102452-02-ddd

PRODUKT	
IP-grad:	IP65
Vandal klasse:	IK08
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 40
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Grå
Lengde [mm]:	1536
Høyde [mm]:	80
Bredde [mm]:	76
Hoved Materiale:	Polykarbonat

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Terminalx2
Gjennomgangskobling (mm2):	5x2,5
Montering:	Nedhengt, Utenpåliggende