PRODUCT SHEET
Stream Y
Art. no: 102452-E-02

Stream Y



Stream Y Emergency utgave med 3 timer nødlys og selvtest. Forseglet industriell lysarmatur for takmontering eller nedpendling med bruk av wire (tilvalg), innendørs og utendørs. Laget av robust glassfiber og er utstyrt med en melkehvit (opal) diffusor m / stripe. Armaturen er laget for gjennomkabling 5 × 2,5 mm2, dette sikrer effektiv installasjon uten verktøy.

IP65 230V 50Hz IK08

SPECIFICATIONS	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	42W
Fargetemperatur [K]:	4000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	6600lm
Lumen LED (tc=25):	7200lm
Spredningsvinkel [°]:	120°
Optikk:	PC Opal
Dimmetype:	Ingen
Flimmerfri:	Ja
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Terminalx2
Montering:	Nedhengt, Utenpåliggende
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000h
Lumen/W:	156lm/W
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Gjennomgangskobling (mm2):	5x2,5
Farge :	Grå
Lengde [mm]:	1536mm
Høyde [mm]:	80mm
Bredde [mm]:	76mm
Nødlys [t]:	3 timer
Nødlys testfunksjon:	Selvtest
Nødlys lumen ut [lm]:	270lm