FDV SPEC SHEET
C Line
Art. no: 102517-2-01-1





C Line

IP23 230V 50Hz CE

Art. no: 102517-2-01-1

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (utskiftbar)
Lumen ut (lm):	18000
Lumen LED (tc=25):	19800
Spredningsvinkel [°]:	90°
Fargetemperatur [K]:	4000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	840
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Ingen
Flimmerfri:	Ja
Systemeffekt [W]:	100/83/65/57/48
Forhåndsinnstilt Systemeffekt [W]:	83
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	11
Maks belastning pr kurs - B16:	17
Maks belastning pr kurs - C10:	17
Maks belastning pr kurs - C16:	27
Strøm LED [mA]:	75

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Hurtigkoblingx2
Montering:	Tak, Utenpåliggende

FDV SPEC SHEET

C Line

Art. no: 102517-2-01-1

PRODUKT	
IP-grad:	IP23
Vandal klasse:	IK10
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 40
Forventet Levetid :	L80: 100 000
Farge :	Stål
Lengde [mm]:	1550
Høyde [mm]:	50
Bredde [mm]:	76
Vekt [kg]:	2,54