FDV SPEC SHEET
Ufo T High Bay
Art. no: 102765-02-2-ddd



NORLUX WIRELESS CONNECT COMPATIBLE

Ufo T High Bay

IP65 230V 50Hz

Art. no: 102765-02-2-ddd

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	43200
Lumen LED (tc=25):	43200
Spredningsvinkel [°]:	105
Fargetemperatur [K]:	4000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	840
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar
UGR (<=):	26

FDV SPEC SHEET

Ufo T High Bay

Art. no: 102765-02-2-ddd

PRODUKT	
IP-grad:	IP65
Vandal klasse:	IK08
Korrosjonsklasse:	C3
Driftstemperatur [°C]:	-30 - 50
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Sort
RAL:	RAL9004
Lengde [mm]:	360
Høyde [mm]:	169
Bredde [mm]:	360
Diameter [mm]:	360
Vekt [kg]:	3,26
Hoved Materiale:	Aluminium
Diffusere Materiale:	Polykarbonat
Materiale 2:	Mechanical installed part(Steel)

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	DALI
Flimmerfri:	Ja
Standby power Psb (W) <:	0,5
Flicker metric (Pst LM) <:	0,1
Stroboscopic effect metric (SVM) <	1
Systemeffekt [W]:	240
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	5
Maks belastning pr kurs - B16:	8
Maks belastning pr kurs - C10:	6
Maks belastning pr kurs - C16:	9
Lekkasjestrøm [mA]:	5
Startstrøm Imax [A]:	80
Startstrøm tid [µs]:	350
Strøm LED [mA]:	820
Spenning LED Min [V]:	2,9
Spenning LED Max [V]:	3
Nødlys [t]:	Uten nødlys
Nødlys testfunksjon:	N/A

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	18i5 DALI 5m
Montering:	Nedhengt, Tak, Vegg