PRODUCT SHEET
NDL240-B
Art. no: 102793-2-60-3

NDL240-B



NDL240-B er et elegant rehab belysningsprodukt ideelt for bruk i korridorer, kontorer, butikker og hoteller for å skape en behagelig atmosfære. Med en imponerende CRI, CCT og lumen per watt, gir NDL240-B en høykvalitets belysning som tilfredsstiller ulike behov. Produktet har en optimal størrelse med en utskjæringsdiameter på Ø195-230mm, som gjør det ideelt for å erstatte eldre rehabiliteringsbelysning.

IP44 230V 50Hz IK06

SPECIFICATIONS	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	25W
Fargetemperatur [K]:	3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Lumen ut (lm):	2600lm
Lumen LED (tc=25):	2800lm
Spredningsvinkel [°]:	60°
Optikk:	Klar
Dimmetype:	Avhengig av driver
Flimmerfri:	Ja
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	EPN0024
Montering:	Innfelt, Tak
Utsparring [mm]:	195-230mm
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000h
Lumen/W:	102lm/W
UGR (<=):	19
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	240mm
Høyde [mm]:	142mm
Bredde [mm]:	240mm
Diameter [mm]:	240mm
Vekt [kg]:	0,93kg
Nødlys [t]:	Uten nødlys
Nødlys testfunksjon:	N/A
Monteres rett i isolasjon:	Not applicable