FDV SPEC SHEET

NDL240-B

Art. no: 102794-2-60-2



NDL240-B

IP44 230V 50Hz

Art. no: 102794-2-60-2

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	2800
Lumen LED (tc=25):	3000
Spredningsvinkel [°]:	60°
Fargetemperatur [K]:	4000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	940
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	EPN0024
Utsparring [mm]:	195-230
Montering:	Innfelt, Tak

ELEKTRISK DATA	
UGR (<=):	19
Dimmetype:	Avhengig av driver
Flimmerfri:	Ja
Systemeffekt [W]:	25
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	650
Spenning LED Min [V]:	30
Spenning LED Max [V]:	40
Nødlys [t]:	Uten nødlys
Nødlys testfunksjon:	N/A

FDV SPEC SHEET

NDL240-B

Art. no: 102794-2-60-2

PRODUKT	
Monteres rett i isolasjon:	Not applicable
IP-grad:	IP44
Vandal klasse:	IK06
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 45
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Sort
RAL:	RAL9005
Lengde [mm]:	240
Høyde [mm]:	142
Bredde [mm]:	240
Diameter [mm]:	240
Vekt [kg]:	0,93
Hoved Materiale:	Aluminium
Diffusere Materiale:	Aluminium 6063