**PRODUCT SHEET**
NDL240-B
Art. no: 102794-2-60-3

# NDL240-B



NDL240-B er et elegant rehab belysningsprodukt ideelt for bruk i korridorer, kontorer, butikker og hoteller for å skape en behagelig atmosfære. Med en imponerende CRI, CCT og lumen per watt, gir NDL240-B en høykvalitets belysning som tilfredsstiller ulike behov. Produktet har en optimal størrelse med en utskjæringsdiameter på Ø195-230mm, som gjør det ideelt for å erstatte eldre rehabiliteringsbelysning.

| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Lyskilde : | LED (innebygget) |
| Systemeffekt [W]: | 25W |
| Fargetemperatur [K]: | 4000K |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 90 |
| Lumen ut (lm): | 2800lm |
| Lumen LED (tc=25): | 3000lm |
| Spredningsvinkel [°]: | 60° |
| Optikk: | Klar |
| Dimmetype: | Avhengig av driver |
| Flimmerfri: | Ja |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Tilkobling: | EPN0024 |
| Montering: | Innfelt, Tak |
| Utsparring [mm]: | 195-230mm |
| Forventet Levetid : | L80B10: 100 000h |
| Lumen/W: | 110lm/W |
| UGR (<=): | 19 |
| Fargetoleranse [SDCM]: | 3 |
| Farge : | Hvit |
| Lengde [mm]: | 240mm |
| Høyde [mm]: | 142mm |
| Bredde [mm]: | 240mm |
| Diameter [mm]: | 240mm |
| Vekt [kg]: | 0,93kg |
| Nødlys [t]: | Uten nødlys |
| Nødlys testfunksjon: | N/A |
| Monteres rett i isolasjon: | Not applicable |