



FDV SPEC SHEET

Z-Flood

Art. no: 102890-14-2

Ledpro
by NORLUX



Z-Flood



Art. no: 102890-14-2

LYS TEKNISK

Lyskilde:	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	277200
Lumen LED (tc=25):	277200
Spredningsvinkel [°]:	26x134
Fargetemperatur [K]:	5700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	70
Fargekode:	757
Fargetoleranse [SDCM]:	5
Optikk:	Lens

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	DALI2, 0-10V, DMX
Flimmerfri:	Ja
Systemeffekt [W]:	1800
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Strøm LED [mA]:	630
Spenning LED Min [V]:	2,7
Spenning LED Max [V]:	3,2

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Terminal
Montering:	Mast, Vegg



FDV SPEC SHEET

Z-Flood

Art. no: 102890-14-2



PRODUKT

IP-grad:	IP66
Vandal klasse:	IK08
Korrosjonsklasse:	C5
Wind force (EPA) [m2] ved 0°:	0,4
Wind force (EPA) [m2] ved 15°:	0,15
Wind force (EPA) [m2] ved 30°:	0,26
Driftstemperatur [°C]:	-30 - 50
Forventet Levetid :	L90B10: 100 000
Farge :	Grå
RAL:	RAL870-3
Lengde [mm]:	663
Høyde [mm]:	685
Bredde [mm]:	347
Vekt [kg]:	31,9