
FDV SPEC SHEET

Cuna C

Art. no: 102965-120-1





Cuna C

IP66 230V 50Hz

Art. no: 102965-120-1

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	10400
Lumen LED (tc=25):	11400
Spredningsvinkel [°]:	120
Fargetemperatur [K]:	30/35/4000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830/835/840
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Prismatic
UGR (<=):	25

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Ingen
Flimmerfri:	Ja
Standby power Psb (W) <:	0,5
Flicker metric (Pst LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
Systemeffekt [W]:	65/55/46/37
Forhåndsinnstilt Systemeffekt [W]:	65
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	22
Maks belastning pr kurs - B16:	36
Maks belastning pr kurs - C10:	36
Maks belastning pr kurs - C16:	60
Startstrøm Imax [A]:	25
Startstrøm tid [µs]:	135
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	70
Nødlys [t]:	Uten nødlys
Nødlys testfunksjon:	N/A

FDV SPEC SHEET

Cuna C

Art. no: 102965-120-1

PRODUKT	
IP-grad:	IP66
Vandal klasse:	IK08
Driftstemperatur [°C]:	-30 - 40
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Lys Grå
RAL:	RAL7035
Lengde [mm]:	1550
Høyde [mm]:	72
Bredde [mm]:	92
Vekt [kg]:	2,68

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Terminal
Gjennomgangskobling (mm2):	5x2,5
Montering:	Nedhengt, Tak, Utenpåliggende, V