FDV SPEC SHEET
Cosma
Art. no: 103080-03-3



Cosma

IP44 230V 50Hz

Art. no: 103080-03-3

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (utskiftbar)
Lumen ut (lm):	1800
Lumen LED (tc=25):	2000
Spredningsvinkel [°]:	130°
Fargetemperatur [K]:	30/35/4000K
Forhåndsinnstilt Fargetemperatur	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830/835/840
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Opal
UGR (<=):	22

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Tak, Utenpåliggende, Vegg

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Ingen
Flimmerfri:	Ja
Systemeffekt [W]:	15/12/10
Forhåndsinnstilt Systemeffekt [W]:	15
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Lekkasjestrøm [mA]:	0,7
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	95

FDV SPEC SHEET

Cosma

Art. no: 103080-03-3

PRODUKT	
IP-grad:	IP44
Vandal klasse:	IK10
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 40
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Hvit
RAL:	RAL9003
Lengde [mm]:	300
Høyde [mm]:	68
Bredde [mm]:	300
Vekt [kg]:	0,775