




## FDV SPEC SHEET

Cosma 3300lm 830/840 Opal Ø400 25W IP44 IK10 Dali  
Art. no: 103081-04-3-ddd



# Cosma 3300lm 830/840 Opal Ø400 25W IP44 IK10 Dali



Art. no: 103081-04-3-ddd

### LYS TEKNISK

Lyskilde:	LED (utsiftbar)
Lumen ut (lm):	3000
Lumen LED (tc=25):	3300
Spredningsvinkel [°]:	120°
Fargetemperatur [K]:	30/35/4000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830/835/840
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Opal
UGR (<=):	24

### MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Tak, Utenpåliggende, Vegg

### ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	DALI2
Flimmerfri:	Ja
Systemeffekt [W]:	25
Forhåndsinnstilt Systemeffekt [W]:	25
Spennning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Maks belastning pr kurs - B10:	25
Maks belastning pr kurs - B16:	39
Maks belastning pr kurs - C10:	41
Maks belastning pr kurs - C16:	66
Lekkasjestrøm [mA]:	0,7
Sokkel:	N/A
Strøm LED [mA]:	200



## FDV SPEC SHEET

Cosma 3300lm 830/840 Opal Ø400 25W IP44 IK10 Dali  
Art. no: 103081-04-3-ddd



### PRODUKT

IP-grad:	IP44
Vandal klasse:	IK10
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 40
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Hvit
RAL:	RAL9003
Lengde [mm]:	400
Høyde [mm]:	70
Bredde [mm]:	400
Vekt [kg]:	1,4