PRODUCT SHEET
NDL190-A
Art. no: 103270-60-2

NDL190-A



IP54 230V 50Hz IK03

SPECIFICATIONS	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	25W
Fargetemperatur [K]:	4000K
Forhåndsinnstilt Fargetemperatur [K]:	4000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	3300lm
Lumen LED (tc=25):	3900lm
Spredningsvinkel [°]:	60°
Optikk:	Frosted
Dimmetype:	Avhengig av driver
Flimmerfri:	Ja
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	EPN0024
Montering:	Innfelt
Utsparring [mm]:	160-175mm
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000h
Lumen/W:	143lm/W
UGR (<=):	19
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Sort
Lengde [mm]:	190mm
Høyde [mm]:	99mm
Bredde [mm]:	190mm
Diameter [mm]:	190mm
Vekt [kg]:	0,52kg
Nødlys [t]:	Uten nødlys
Nødlys testfunksjon:	N/A

PRODUCT SHEET

NDL190-A

Art. no: 103270-60-2

Monteres rett i isolasjon:	not recessed in insulation