PRODUCT SHEET
NDL190-A
Art. no: 103271-60-2

NDL190-A



SPECIFICATIONS	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	25W
Fargetemperatur [K]:	3000-4000K
Forhåndsinnstilt Fargetemperatur [K]:	3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Lumen ut (lm):	3190lm
Lumen LED (tc=25):	3800lm
Spredningsvinkel [°]:	60°
Optikk:	Frosted
Dimmetype:	Avhengig av driver
Flimmerfri:	Ja
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	EPN0024
Montering:	Innfelt
Utsparring [mm]:	160-175mm
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000h
Lumen/W:	126lm/W
UGR (<=):	19
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Sort
Lengde [mm]:	190mm
Høyde [mm]:	99mm
Bredde [mm]:	190mm
Diameter [mm]:	190mm
Vekt [kg]:	0,52kg
Nødlys [t]:	Uten nødlys
Nødlys testfunksjon:	N/A

PRODUCT SHEET

NDL190-A

Art. no: 103271-60-2

Monteres rett i isolasjon:	not recessed in insulation

4000K via en glidebryter. Hullmål: 160-175 mm, velg mellom sort og hvit farge.

Ekstra tilbehør: Surface kit for enkel utenpåliggende montering

Driver kjøpes separat velg mellom
On/off - Powerswitch 25-13W
Phasecut
DALI-styring

103271-60-3 3000K 13W = 1626lm
103271-60-3 4000K 13W = 1674lm
103271-60-3 3000K 16W = 2127lm
103271-60-3 4000K 16W = 2191lm
103271-60-3 3000K 18W = 2408lm
103271-60-3 4000K 18W = 2482lm
103271-60-3 3000K 20W = 2618lm
103271-60-3 4000K 20W = 2700lm
103271-60-3 3000K 25W = 3095lm
103271-60-3 4000K 25W = 3190lm