**PRODUCT SHEET**
NDL190-A
Art. no: 103271-60-3

# NDL190-A



| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Lyskilde : | LED (innebygget) |
| Systemeffekt [W]: | 25W |
| Fargetemperatur [K]: | 3000-4000K |
| Forhåndsinnstilt Fargetemperatur [K]: | 3000K |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 90 |
| Lumen ut (lm): | 3190lm |
| Lumen LED (tc=25): | 3800lm |
| Spredningsvinkel [°]: | 60° |
| Optikk: | Frosted |
| Dimmetype: | Avhengig av driver |
| Flimmerfri: | Ja |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Tilkobling: | EPN0024 |
| Montering: | Innfelt |
| Utsparring [mm]: | 160-175mm |
| Forventet Levetid : | L80B10: 100 000h |
| Lumen/W: | 126lm/W |
| UGR (<=): | 19 |
| Fargetoleranse [SDCM]: | 3 |
| Farge : | Hvit |
| Lengde [mm]: | 190mm |
| Høyde [mm]: | 99mm |
| Bredde [mm]: | 190mm |
| Diameter [mm]: | 190mm |
| Vekt [kg]: | 0,52kg |
| Nødlys [t]: | Uten nødlys |
| Nødlys testfunksjon: | N/A |

# PRODUCT SHEET

NDL190-A

Art. no: 103271-60-3

| | |
|---|---|
| Monteres rett i isolasjon: | not recessed in insulation |

4000K via en glidebryter. Hullmål: 160-175 mm, velg mellom sort og hvit farge.

Ekstra tilbehør: Surface kit for enkel utenpåliggende montering

Driver kjøpes separat velg mellom
On/off - Powerswitch 25-13W
Phasecut
DALI-styring

103271-60-3 3000K 13W = 1626lm
103271-60-3 4000K 13W = 1674lm
103271-60-3 3000K 16W = 2127lm
103271-60-3 4000K 16W = 2191lm
103271-60-3 3000K 18W = 2408lm
103271-60-3 4000K 18W = 2482lm
103271-60-3 3000K 20W = 2618lm
103271-60-3 4000K 20W = 2700lm
103271-60-3 3000K 25W = 3095lm
103271-60-3 4000K 25W = 3190lm