



FDV SPEC SHEET

Led Panel 60x60 NWC

Art. no: 103320-NW-90-3



Led Panel 60x60 NWC



Art. no: 103320-NW-90-3

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	4455
Lumen LED (tc=25):	4650
Spredningsvinkel [°]:	90°
Fargetemperatur [K]:	2700-6500K
Forhåndsinnstilt Fargetemperatur	2700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Micropris.
UGR (<=):	19

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	18i3 Hurtigkobling
Gjennomgangskobling (mm2):	2x0,75
Utsparring [mm]:	570x570mm
Montering:	Innfelt

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	0-10V
Dimming Output Type:	PWM
Output Hz:	50
Dimming Phasecut Type:	Leading / Trailing edge
Flimmerfri:	Ja
Standby power Psb (W) <:	0,5
Flicker metric (Pst LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
Systemeffekt [W]:	28
Spenning [V]:	230V 50Hz
Maks belastning pr kurs - B10:	89
Maks belastning pr kurs - B16:	142
Maks belastning pr kurs - C10:	127
Maks belastning pr kurs - C16:	202
Startstrøm Imax [A]:	5,6
Startstrøm tid [µs]:	200
Strøm LED [mA]:	700
Spenning LED Min [V]:	30
Spenning LED Max [V]:	40



FDV SPEC SHEET

Led Panel 60x60 NWC

Art. no: 103320-NW-90-3



PRODUKT

IP-grad:	IP54
Vandal klasse:	IK02
Driftstemperatur [°C]:	-10 - 40
Forventet Levetid :	100 000
Farge :	Hvit
RAL:	RAL9016
Lengde [mm]:	595
Høyde [mm]:	68
Bredde [mm]:	595
Vekt [kg]:	2,3
Hoved Materiale:	Aluminium 6063
Diffusere Materiale:	Polykarbonat