



PRODUCT SHEET

Cylinder 60 Spotskinnepakke X2, 1M, Dim-to-Warm, hvit
Art. no: 103430-07




Cylinder 60 Spotskinnepakke X2, 1M, Dim-to-Warm, h



SPECIFICATIONS

Spenning [V]:	230V 50HzV
Farge:	Hvit
Høyde:	220mm
Bredde:	60mm



Cylinder skinnesett i hvit for Global 1-tenning, komplett med 1 meter skinne og to spotter. Spottene leveres med integrert LED-modul og adapter, klar for direkte montering på skinnen. Dim-to-Warm fra 3000K til 2000K gir gradvis varmere fargetemperatur ved dimming. CRI 95 gir korrekt fargegjengivelse. Lysytelse per spot er 1100 lumen ved $t_c=25$, spredningsvinkel 38°. Levetid L80B10 100.000 timer.

Armaturhøyde 220 mm og diameter 60 mm. Spottene kan vinkles 90° og roteres 350°, og kan flyttes langs skinnen ved behov uten omkobling. Systemeffekt per spot 15W, LED-strøm 350 mA. Driftsspenning 230V 50Hz. Dimming via faseavsnitt. IP20 og isolasjonsklasse I.

Skinnesettet kan utvides med ekstra spotter eller lengre skinne ved behov. Egnet for bolig, hytte og kommersielle miljøer med krav til fleksibel lysstyring og stabil drift.

Inkludert i pakken er:

- 2 stk. Cylinder 60 LED skinnespotter, hvit
- 1 stk. Global 1-tenning spotskinne, 1 meter (GB2100-3)
- 1 stk. Global endestykke (GB11-3)
- 1 stk. Global strømtilførsel (GB11-3)

Behov for mer lys? Utvid installasjonen med én eller flere ekstra spotter. Se tilbehørsfanen nedenfor.