FDV SPEC SHEET
Office Slim Up&Down
Art. no: 1078-2-ddd



Office Slim Up&Down

IP20 | 230V 50Hz | CE

A

Art. no: 1078-2-ddd

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	2690
Lumen LED (tc=25):	5200
Spredningsvinkel [°]:	95
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Fargetoleranse [SDCM]:	5
Optikk:	Opal
UGR (<=):	19

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Terminal

ELEKTRISK DATA	
Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Standby power Psb (W) <:	0,15
Flicker metric (Pst LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
Systemeffekt [W]:	42
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	13
Maks belastning pr kurs - B16:	21
Maks belastning pr kurs - C10:	21
Maks belastning pr kurs - C16:	35
Startstrøm Imax [A]:	35
Startstrøm tid [µs]:	170
Strøm LED [mA]:	1050
Spenning LED Min [V]:	2,9
Spenning LED Max [V]:	3,6

FDV SPEC SHEET

Office Slim Up&Down

Art. no: 1078-2-ddd

PRODUKT	
IP-grad:	IP20
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Sort
Lengde [mm]:	1200
Høyde [mm]:	75
Bredde [mm]:	15