
FDV SPEC SHEET
Cold 3
Art. no: 1116-30-3





Cold 3

IP20 230V 50Hz A++

Art. no: 1116-30-3

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	500
Lumen LED (tc=25):	650
Spredningsvinkel [°]:	30°
Fargetemperatur [K]:	2700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	927
Fargetoleranse [SDCM]:	2
Optikk:	Ingen

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Depending on driver
Utsparring [mm]:	83x36
Montering:	Innfelt, Tak

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Avhengig av driver
Systemeffekt [W]:	6
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	3
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	700
Spenning LED Max [V]:	9

FDV SPEC SHEET

Cold 3

Art. no: 1116-30-3

PRODUKT	
Monteres rett i isolasjon:	No
IP-grad:	IP20
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	90
Høyde [mm]:	52
Bredde [mm]:	44
Vekt [kg]:	0,16
Hoved Materiale:	Aluminium
Materiale 2:	Mechanical installedpart(Steel