

# Exilis II dim

IP20 230V 50Hz

A++ - A

**Art. no: 2515-2-01-3**

# FDV SPEC SHEET

Exilis II dim

Art. no: 2515-2-01-3

| LYS TEKNISK | |
|---|---|
| Lumen LED (tc=25): | 1650 |
| Spredningsvinkel [°]: | 120° |
| Fargetemperatur [K]: | 3000 |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 80 |
| Fargekode: | 830 |
| Optikk: | Opal |
| Dimmetype: | Faseavsnitt |
| Dimming Phasecut Type: | Leading edge |
| Systemeffekt [W]: | 15 |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Isolasjonsklasse: | 1 |
| Maks belastning pr kurs - B10: | 37 |
| Maks belastning pr kurs - B16: | 60 |
| Maks belastning pr kurs - C10: | 37 |
| Maks belastning pr kurs - C16: | 60 |
| Lekkasjestrøm [mA]: | 0,5 |
| Startstrøm Imax [A]: | 0,27 |
| Sokkel : | N/A |
| Tilkobling: | Exilis II 3-pin kontakt |
| IP-grad: | IP20 |
| Driftstemperatur [°C]: | -20 - 40 |
| Forventet Levetid : | L80B10: 100 000 |
| Farge : | Hvit |
| Lengde [mm]: | 875 |
| Høyde [mm]: | 30 |
| Bredde [mm]: | 22 |