

Exilis II dim

IP20 230V 50Hz

A++ - A

Art. no: 2520-2-01-3

FDV SPEC SHEET

Exilis II dim

Art. no: 2520-2-01-3

LYS TEKNISK	
Lumen LED (tc=25):	2200
Spredningsvinkel [°]:	120°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Optikk:	Opal
Dimmetype:	Faseavsnitt
Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Dimming Phasecut Type:	Leading edge
Systemeffekt [W]:	20
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	30
Maks belastning pr kurs - B16:	48
Maks belastning pr kurs - C10:	30
Maks belastning pr kurs - C16:	48
Lekkasjestrøm [mA]:	0,5
Startstrøm Imax [A]:	0,33
Sokkel :	N/A
Tilkobling:	Exilis II 3-pin kontakt
IP-grad:	IP20
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 40
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	1175
Høyde [mm]:	30
Bredde [mm]:	22