

Exilis II dim

IP20 | 230V 50Hz | A++ - A | **Art. no: 2610-2-01-3**

FDV SPEC SHEET

Exilis II dim

Art. no: 2610-2-01-3

LYS TEKNISK	
Lumen LED (tc=25):	1100
Spredningsvinkel [°]:	120°
Fargetemperatur [K]:	4000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	840
Optikk:	Opal
Dimmetype:	Faseavsnitt
Dimming Phasecut Type:	Leading edge
Systemeffekt [W]:	10
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	32
Maks belastning pr kurs - B16:	52
Maks belastning pr kurs - C10:	32
Maks belastning pr kurs - C16:	52
Lekkasjestrøm [mA]:	0,5
Startstrøm Imax [A]:	0,15
Sokkel :	N/A
Tilkobling:	Exilis II 3-pin kontakt
IP-grad:	IP20
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 40
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	572
Høyde [mm]:	30
Bredde [mm]:	22