FDV SPEC SHEET

Iota

Art. no: 3595-03-120-2



Iota

IP65 230V 50Hz CE

A+

Art. no: 3595-03-120-2

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	40821
Lumen LED (tc=25):	40000
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	70
Fargekode:	730
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Kabel 1m
Montering:	Vegg

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Ingen
Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Standby power Psb (W) <:	0,5
Flicker metric (Pst LM) <:	0,005
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,014
Systemeffekt [W]:	300
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	3
Maks belastning pr kurs - B16:	6
Maks belastning pr kurs - C10:	4
Maks belastning pr kurs - C16:	7
Lekkasjestrøm [mA]:	0,75
Startstrøm Imax [A]:	13,6
Startstrøm tid [µs]:	2520
Sokkel :	N/A

FDV SPEC SHEET

Iota

Art. no: 3595-03-120-2

PRODUKT	
IP-grad:	IP65
Vandal klasse:	IK08
Korrosjonsklasse:	C3
Wind force (EPA) [m2] ved 0°:	0,24
Overspenningsvern:	L-N = 6KV, L/N-PE = 10KV
Driftstemperatur [°C]:	-30 - 50
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Sort
Lengde [mm]:	567
Høyde [mm]:	465
Bredde [mm]:	97
Vekt [kg]:	9,5
Hoved Materiale:	Aluminium
Diffusere Materiale:	Polykarbonat