
FDV SPEC SHEET
Columba
Art. no: 5712-03-3-ddd





Columba

IP65 | 230V 50Hz | CE

A++

Art. no: 5712-03-3-ddd

LYS TEKNISK	
Lumen ut (lm):	15627
Spredningsvinkel [°]:	120°x120°
Fargetemperatur [K]:	4000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	840
Fargetoleranse [SDCM]:	3

PRODUKT	
IP-grad:	IP65
Vandal klasse:	IK08
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 35
Forventet Levetid :	L80B50: 100 000
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	1190
Høyde [mm]:	80
Bredde [mm]:	114
Vekt [kg]:	2,2

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	DALI
Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Systemeffekt [W]:	86
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	6
Maks belastning pr kurs - B16:	10
Maks belastning pr kurs - C10:	10
Maks belastning pr kurs - C16:	16
Lekkasjestrøm [mA]:	0,46
Startstrøm Imax [A]:	33
Startstrøm tid [µs]:	280
Sokkel :	N/A

MONTERING / TILKOBLING	
Utsparring [mm]:	NA
Montering:	Nedhengt, Tak, Utenpåliggende