FDV SPEC SHEET
Poseidon 3
Art. no: 6990-2-01-2-ddd





Poseidon 3

IP44 230V 50Hz

Art. no: 6990-2-01-2-ddd

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (utskiftbar)
Lumen ut (lm):	1707
Lumen LED (tc=25):	1900
Spredningsvinkel [°]:	138°
Fargetemperatur [K]:	3000-4000K
Forhåndsinnstilt Fargetemperatur	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	930/940
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	PC Opal

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Terminal
Montering:	Utenpåliggende

FDV SPEC SHEET

Poseidon 3

Art. no: 6990-2-01-2-ddd

PRODUKT	
IP-grad:	IP44
Vandal klasse:	IK07
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 25
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Sort
RAL:	RAL9006
Lengde [mm]:	600
Høyde [mm]:	60
Bredde [mm]:	60
Vekt [kg]:	1,17
Hoved Materiale:	Aluminium 6063
Diffusere Materiale:	Polykarbonat

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	DALI
Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Flimmerfri:	Ja
Standby power Psb (W) <:	0,5
Flicker metric (Pst LM) <:	0,009
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,003
Systemeffekt [W]:	18
Forhåndsinnstilt Systemeffekt [W]:	18
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	52
Maks belastning pr kurs - B16:	83
Maks belastning pr kurs - C10:	52
Maks belastning pr kurs - C16:	83
Lekkasjestrøm [mA]:	0,61
Startstrøm Imax [A]:	7,1
Startstrøm tid [µs]:	188
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	200
Spenning LED Min [V]:	2,8
Spenning LED Max [V]:	3,2
Nødlys [t]:	Uten nødlys