FDV SPEC SHEET
Zoom Mini Spotlight
Art. no: 7063-02-560-2-ddd



Zoom Mini Spotlight

IP20 | 230V 50Hz | CE

A++

Art. no: 7063-02-560-2-ddd

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen LED (tc=25):	1250
Spredningsvinkel [°]:	5°-60°
Fargetemperatur [K]:	2700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	927
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Skinne 3-Tenning
Montering:	Skinne, Tak

PRODUKT	
IP-grad:	IP20
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Sort
Lengde [mm]:	261
Bredde [mm]:	60
Vekt [kg]:	0,95

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	DALI2
Flicker metric (Pst LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
Systemeffekt [W]:	15
Spenning [V]:	230V 50Hz
Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	25
Maks belastning pr kurs - B16:	40
Maks belastning pr kurs - C10:	37
Maks belastning pr kurs - C16:	60
Lekkasjestrøm [mA]:	0,7
Startstrøm Imax [A]:	30
Startstrøm tid [µs]:	100
Strøm LED [mA]:	500
Spenning LED Min [V]:	34,2
Spenning LED Max [V]:	37,7