



FDV SPEC SHEET

Trunk Line

Art. no: CFTL-1550-30NR-08-3-DA



Trunk Line



Art. no: CFTL-1550-30NR-08

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	8473
Lumen LED (tc=25):	9300
Spredningsvinkel [°]:	60°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Optikk:	Lens

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Trunk 8-leder
Montering:	Nedhengt, Tak

PRODUKT

IP-grad:	IP20
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Hvit
RAL:	RAL9016
Lengde [mm]:	1500

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	CLO, Corridor, DALI, Push
Output Hz:	1000
Standby power Psb (W) <:	0,5
Flicker metric (Pst LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
Systemeffekt [W]:	50
Spennning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	10
Maks belastning pr kurs - B16:	16
Maks belastning pr kurs - C10:	17
Maks belastning pr kurs - C16:	27
Startstrøm I _{max} [A]:	25
Startstrøm tid [µs]:	120