



PRODUCT SHEET

Driver 700mA cc 30W 21-43V Phasecut AcTec JB&EPN0034

Art. no: D70030NTF-02



Driver 700mA cc 30W 21-43V Phasecut AcTec JB&EPN0



SPECIFICATIONS

System Effekt [W]:	30W
Dimming:	Faseavsnitt
Flicker metric (Pst LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <:	0,4
Flimmerfri:	Ja
CC eller CV:	CC
CC [mA]:	700 - mA
CC (driver spenning ut) [V]:	21 - 43V
Maks Spenning ut [V]:	54
Strøm Toleranse [%]:	5%
Strøm Ripple [%]:	2%
Strøminnstilling:	Ingen
Spenning [V]:	230V 50HzV
Isolasjonsklasse:	2
Dimming Minimum Level :	1%
Dimming Phasecut Type:	Leading / Trailing edge
Dimming output type:	Amplitude Modulation
Maks belastning per kurs - B10:	35
Maks belastning per kurs - B16:	56
Maks belastning per kurs - C10:	74
Maks belastning per kurs - C16:	118
Lekkasjestrøm [mA]:	7mA
Startstrøm I _{max} [A]:	5A
Startstrøm tid [μs]:	300μs
Produsent:	AcTEC
Produsent P/N:	D70030NT - Driver 700mA 30W (21-43V) Pha
Tilkobling Primær:	Hurtigkobling (L+N)



PRODUCT SHEET

Driver 700mA cc 30W 21-43V Phasecut AcTec JB&EPN0034

Art. no: D70030NTF-02



Tilkobling Sekundær:	EPN0034 hunn
Lengde:	142mm
Høyde:	24mm
Bredde:	50mm
Vekt:	0,2kg
Omgivelsestemperatur [°C]:	-20 - 50