



## PRODUCT FAMILY SHEET

LED Panel Tunable White



## LED Panel Tunable White

LED Panel Tunable White er et lysarmatur for bruk innendørs med Human Centric Lighting - HCL . Den er konstruert for montering i systemhimling, nedhengt ved hjelp av et wiresystem (kun 60x60cm) eller med en monteringsramme slik at panelet kan monteres på himlingsflater. LED panelet har mikroprismatisk avskjerming. Panelene finnes i flere størrelser. Velg mellom blåtann (Casambi) eller DALI (DALI DT8, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2) driver. Fargetemperatur kan justeres fra 6500K til 2700K. Lumen ut er oppgitt ved 4000K. Tilkobling er 4-leder 0,5m kabel med åpen ende.

### VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
0391-02-3	36	4250	3868	2700-6500K	90	Micropris.	80	Hvit	engig av dri	Kabel 0.5m
0392-02-3		4250	3868	2700-6500K	110	Micropris.	80	Hvit	engig av dri	Kabel 0.5m