FDV SPEC SHEET
Benu Slim Office DALI
Art. no: 102521-140-3-ddd





Benu Slim Office DALI

IP20 230V 50Hz CE

E

Art. no: 102521-140-3-ddd

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	7410
Lumen LED (tc=25):	8216.75
Spredningsvinkel [°]:	120° / 80°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	930
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Micropris.
UGR (<=):	19

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	18i5 DALI Hurtigkobling
Gjennomgangskobling (mm2):	5x0,75
Montering:	Nedhengt, Pendel, Tak

FDV SPEC SHEET

Benu Slim Office DALI

Art. no: 102521-140-3-ddd

PRODUKT	
IP-grad:	IP20
Vandal klasse:	IK02
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 40
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Hvit
RAL:	RAL9016
Lengde [mm]:	1206
Høyde [mm]:	70
Bredde [mm]:	35
Vekt [kg]:	2
Hoved Materiale:	Aluminium 6063
Diffusere Materiale:	PMMA

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	DALI2
Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Flimmerfri:	Ja
Standby power Psb (W) <:	0,5
Flicker metric (Pst LM) <:	0,003
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,006
Systemeffekt [W]:	50
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Maks belastning pr kurs - B10:	28
Maks belastning pr kurs - B16:	45
Maks belastning pr kurs - C10:	28
Maks belastning pr kurs - C16:	45
Lekkasjestrøm [mA]:	0,7
Startstrøm Imax [A]:	4,75
Startstrøm tid [µs]:	162
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	60
Spenning LED Min [V]:	2,5
Spenning LED Max [V]:	3