



FDV SPEC SHEET

Izar

Art. no: 3932-01-2-ddd

Ledpro
by NORLUX



Izar



Art. no: 3932-01-2-ddd

LYS TEKNISK

Lyskilde:	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	5600
Lumen LED (tc=25):	6500
Spredningsvinkel [°]:	90°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Micropris.
UGR (<=):	19

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Hurtigkobling
-------------	---------------



FDV SPEC SHEET

Izar

Art. no: 3932-01-2-ddd



PRODUKT		ELEKTRISK DATA	
IP-grad:	IP20	Dimmetype:	DALI2
Vandal klasse:	IK06	Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Driftstemperatur [°C]:	-25 - 45	Flimmerfri:	Ja
Forventet Levetid :	L80: 100 000	Standby power Psb (W) <:	0,5
Farge :	Hvit	Flicker metric (Pst LM) <:	0,016
RAL:	RAL9003	Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,004
Høyde [mm]:	82	Systemeffekt [W]:	48
Bredde [mm]:	600	Spennning [V]:	230V 50Hz
Diameter [mm]:	600	Isolasjonsklasse:	1
Vekt [kg]:	6,1	Maks belastning pr kurs - B10:	23
Hoved Materiale:	Aluminium	Maks belastning pr kurs - B16:	37
Diffusere Materiale:	Polykarbonat	Maks belastning pr kurs - C10:	23
		Maks belastning pr kurs - C16:	37
		Lekkasjestrøm [mA]:	0,7
		Startstrøm I _{max} [A]:	12
		Startstrøm tid [µs]:	178
		Sokkel :	N/A
		Strøm LED [mA]:	1186
		Spennning LED Min [V]:	2,6
		Spennning LED Max [V]:	2,9