FDV SPEC SHEET
Galactic C
Art. no: 9067-TW-02-2-ddd



Galactic C

IP40 230V 50Hz

Art. no: 9067-TW-02-2-ddd

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen LED (tc=25):	6400
Spredningsvinkel [°]:	85°
Fargetemperatur [K]:	2700-6500K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	827-865
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Micropris.

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Hurtigkobling
Utsparring [mm]:	Ø385-Ø415
Montering:	Delvis-innfelt, Pendel, Utenpåligge

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	DALI2
Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Systemeffekt [W]:	60
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	13
Maks belastning pr kurs - B16:	19
Startstrøm Imax [A]:	23
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	500

FDV SPEC SHEET

Galactic C

Art. no: 9067-TW-02-2-ddd

PRODUKT	
IP-grad:	IP40
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 45
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Sort
RAL:	RAL9005
Høyde [mm]:	86
Diameter [mm]:	600
Vekt [kg]:	6,9
Hoved Materiale:	Aluminium