



PRODUCT SHEET

Driver Phasecut 650mA Max 28W 30-40V 18i3/EPN0034

Art. no: 0300-54



Driver Phasecut 650mA Max 28W 30-40V 18i3/EPN003



SPECIFICATIONS

System Effekt [W]:	28W
Dimming:	Faseavsnitt
Output Hz:	50
Standby power P _{sb} (W) <:	1
Flicker metric (P _{st} LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <:	0,4
Flimmerfri:	Ja
CC eller CV:	CC
CC [mA]:	30 - 40mA
Maks Spenning ut [V]:	40
Strøm Toleranse [%]:	5%
Strøm Ripple [%]:	5%
Forventet Levetid:	50000h
Spenning [V]:	230V 50HzV
Isolasjonsklasse:	2
Dimming Phasecut Type:	Leading / Trailing edge
Dimming output type:	PWM
Maks belastning per kurs - B10:	20
Maks belastning per kurs - B16:	32
Maks belastning per kurs - C10:	33
Maks belastning per kurs - C16:	43
Lekkasjestrøm [mA]:	0,7mA
Startstrøm I _{max} [A]:	12,5A
Startstrøm tid [μs]:	80μs
Produsent:	Up-Shine
Tilkobling Primær:	18i3 hann
Tilkobling Sekundær:	EPN0034 hunn



PRODUCT SHEET

Driver Phasecut 650mA Max 28W 30-40V 18i3/EPN0034

Art. no: 0300-54



Lengde:	150mm
Høyde:	3,7mm
Bredde:	43mm
Vekt:	0,15kg
Omgivelsestemperatur [°C]:	-20 - 40