FDV SPEC SHEET
Pluto G2
Art. no: 103351-175-3

Pluto G2

IP44 230V 50Hz

Art. no: 103351-175-3

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	1230
Lumen LED (tc=25):	1500
Spredningsvinkel [°]:	175°×110°
Fargetemperatur [K]:	3000-4000K
Forhåndsinnstilt Fargetemperatur	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	930/940
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Frosted

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Terminal
Montering:	Bad

ELEKTRISK DATA	
Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Dimming Phasecut Type:	Leading / Trailing edge
Flimmerfri:	Ja
Standby power Psb (W) <:	0,5
Flicker metric (Pst LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
Systemeffekt [W]:	10W
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	74
Maks belastning pr kurs - B16:	119
Maks belastning pr kurs - C10:	74
Maks belastning pr kurs - C16:	119
Startstrøm Imax [A]:	2,32
Startstrøm tid [µs]:	67,4
Sokkel :	Kabel
Strøm LED [mA]:	120mA
Spenning LED Min [V]:	2,7
Spenning LED Max [V]:	2,9

FDV SPEC SHEET

Pluto G2

Art. no: 103351-175-3

PRODUKT	
IP-grad:	IP44
Vandal klasse:	IK08
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 45
Forventet Levetid :	L80B50: 100 000
Farge :	Hvit
RAL:	RAL9016
Lengde [mm]:	600
Høyde [mm]:	80
Bredde [mm]:	80
Vekt [kg]:	0,85
Hoved Materiale:	Aluminium
Diffusere Materiale:	Polykarbonat