C Line Louvre

IP20 230V 50Hz

Art. no: 102519-2-02-3

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (utskiftbar)
Lumen ut (lm):	8500
Lumen LED (tc=25):	8500
Spredningsvinkel [°]:	90°
Fargetemperatur [K]:	2700
Forhåndsinnstilt Fargetemperatur	2700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	827
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Louvre
UGR (<=):	25

FDV SPEC SHEET

C Line Louvre

Art. no: 102519-2-02-3

PRODUKT	
IP-grad:	IP20
Vandal klasse:	IK03
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 40
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Hvit
RAL:	RAL9003
Lengde [mm]:	1550
Høyde [mm]:	70
Bredde [mm]:	76
Vekt [kg]:	3,27
Hoved Materiale:	Stål
Diffusere Materiale:	PMMA

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Ingen
Flimmerfri:	Ja
Standby power Psb (W) <:	0,5
Flicker metric (Pst LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
Systemeffekt [W]:	60/51/42/33
Forhåndsinnstilt Systemeffekt [W]:	51
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	16
Maks belastning pr kurs - B16:	26
Maks belastning pr kurs - C10:	27
Maks belastning pr kurs - C16:	43
Lekkasjestrøm [mA]:	0,5
Startstrøm Imax [A]:	15
Startstrøm tid [µs]:	272
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	300
Spenning LED Min [V]:	150
Spenning LED Max [V]:	167
Nødlys [t]:	Uten nødlys
Nødlys testfunksjon:	N/A

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	18i3x2
Gjennomgangskobling (mm2):	3x2,5
Montering:	Utenpåliggende