FDV SPEC SHEET
C Line Louvre
Art. no: 102519-2-E-02-3



C Line Louvre

IP20 230V 50Hz

Art. no: 102519-2-E-02-3

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (utskiftbar)
Lumen ut (lm):	8500
Lumen LED (tc=25):	8500
Spredningsvinkel [°]:	90°
Fargetemperatur [K]:	2700
Forhåndsinnstilt Fargetemperatur	2700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	827
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Louvre
UGR (<=):	25

FDV SPEC SHEET

C Line Louvre

Art. no: 102519-2-E-02-3

PRODUKT	
IP-grad:	IP20
Vandal klasse:	IK03
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 40
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Hvit
RAL:	RAL9003
Lengde [mm]:	1550
Høyde [mm]:	70
Bredde [mm]:	76
Vekt [kg]:	3,646
Hoved Materiale:	Stål
Diffusere Materiale:	PMMA

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Emergency
Flimmerfri:	Ja
Standby power Psb (W) <:	0,5
Flicker metric (Pst LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
Systemeffekt [W]:	60/51/42/33
Forhåndsinnstilt Systemeffekt [W]:	51
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	13
Maks belastning pr kurs - B16:	21
Maks belastning pr kurs - C10:	21
Maks belastning pr kurs - C16:	34
Lekkasjestrøm [mA]:	0,5
Startstrøm Imax [A]:	21
Startstrøm tid [µs]:	254
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	300
Spenning LED Min [V]:	150
Spenning LED Max [V]:	167
Nødlys [t]:	3 timer
Nødlys testfunksjon:	Selvtest
Nødlys lumen ut [lm]:	360

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	18i5x2
Gjennomgangskobling (mm2):	5x2,5
Montering:	Utenpåliggende