PRODUCT SHEET
C Line Louvre
Art. no: 102519-2-E-02-3

C Line Louvre



IP20 230V 50Hz IK03

SPECIFICATIONS	
Lyskilde :	LED (utskiftbar)
Systemeffekt [W]:	60/51/42/33W
Forhåndsinnstilt Systemeffekt [W]:	51W
Fargetemperatur [K]:	2700K
Forhåndsinnstilt Fargetemperatur [K]:	2700K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	8500lm
Lumen LED (tc=25):	8500lm
Spredningsvinkel [°]:	90°
Optikk:	Louvre
Dimmetype:	Emergency
Flimmerfri:	Ja
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	18i5x2
Montering:	Utenpåliggende
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000h
Lumen/W:	167lm/W
UGR (<=):	25
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Gjennomgangskobling (mm2):	5x2,5
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	1550mm
Høyde [mm]:	70mm
Bredde [mm]:	76mm
Vekt [kg]:	3,646kg
Nødlys [t]:	3 timer
Nødlys testfunksjon:	Selvtest

PRODUCT SHEET

C Line Louvre

Art. no: 102519-2-E-02-3

Nødlys lumen ut [lm]:	360lm