FDV SPEC SHEET
Areto G2
Art. no: 101334-01-3



Areto G2

IP20 | 230V 50Hz

Art. no: 101334-01-3

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	860
Lumen LED (tc=25):	1200
Spredningsvinkel [°]:	100
Fargetemperatur [K]:	2700-3000K
Forhåndsinnstilt Fargetemperatur	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Frosted

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Terminal
Montering:	Benk, Innredning, Utenpåliggende

FDV SPEC SHEET

Areto G2

Art. no: 101334-01-3

PRODUKT	
IP-grad:	IP20
Vandal klasse:	IK06
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 45
Forventet Levetid :	L80B50: 100 000
Farge :	Hvit
RAL:	RAL9016
Lengde [mm]:	600
Høyde [mm]:	43
Bredde [mm]:	72
Vekt [kg]:	1,25
Hoved Materiale:	Metall
Diffusere Materiale:	Polykarbonat

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Avhengig av driver
Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Dimming Phasecut Type:	Leading / Trailing edge
Flimmerfri:	Ja
Standby power Psb (W) <:	0,5
Flicker metric (Pst LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
Systemeffekt [W]:	8W
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	133
Maks belastning pr kurs - B16:	213
Maks belastning pr kurs - C10:	133
Maks belastning pr kurs - C16:	213
Startstrøm Imax [A]:	2,1
Startstrøm tid [µs]:	54
Sokkel :	Kabel
Strøm LED [mA]:	180
Spenning LED Min [V]:	2,9
Spenning LED Max [V]:	3,1