**PRODUCT SHEET**
Areto G2
Art. no: 101336-01-3-ddd

# Areto G2



Areto G2 er optimal for å belyse arbeidsflater på kjøkken og vaskerom. Armaturen leveres i to lengder, 600 mm og 1200 mm. Den er designet med bryter på lampen, og kan leveres som dimbar i fase- eller DALI-versjon med integrert 16A uttak. Areto G2 har også en DIP-switch for valg av fargetemperatur mellom 2700K og 3000K.
Med høyeffektiv LED-chip og flere funksjoner dekker armaturen ulike behov.

IP20 230V 50Hz IK06

| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Lyskilde : | LED (innebygget) |
| Systemeffekt [W]: | 8WW |
| Fargetemperatur [K]: | 2700-3000K |
| Forhåndsinnstilt Fargetemperatur [K]: | 3000K |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 80 |
| Lumen ut (lm): | 860lm |
| Lumen LED (tc=25): | 1200lm |
| Spredningsvinkel [°]: | 100 |
| Optikk: | Frosted |
| Dimmetype: | DALI |
| Flimmerfri: | Ja |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Tilkobling: | Terminal |
| Montering: | Benk, Innredning, Utenpåliggende |
| Forventet Levetid : | L80B50: 100 000h |
| Lumen/W: | 107lm/W |
| Fargetoleranse [SDCM]: | 3 |
| Farge : | Hvit |
| Lengde [mm]: | 600mm |
| Høyde [mm]: | 43mm |
| Bredde [mm]: | 72mm |
| Vekt [kg]: | 1,25kg |