**FDV SPEC SHEET**
Areto G2
Art. no: 101337-01-3-ddd



# Areto G2

IP20 | 230V 50Hz | CE

**Art. no: 101337-01-3-ddd**

| LYS TEKNISK | |
|---|---|
| Lyskilde : | LED (innebygget) |
| Lumen ut (lm): | 2400 |
| Lumen LED (tc=25): | 3500 |
| Spredningsvinkel [°]: | 100 |
| Fargetemperatur [K]: | 3000 |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 80 |
| Fargekode: | 830 |
| Fargetoleranse [SDCM]: | 3 |
| Optikk: | Frosted |

| MONTERING / TILKOBLING | |
|---|---|
| Tilkobling: | Terminal |
| Montering: | Benk, Møbel, Utenpåliggende |

# FDV SPEC SHEET

Areto G2

Art. no: 101337-01-3-ddd

| PRODUKT | |
|---|---|
| IP-grad: | IP20 |
| Vandal klasse: | IK06 |
| Driftstemperatur [°C]: | -20 - 45 |
| Forventet Levetid : | L80B50: 100 000 |
| Farge : | Hvit |
| RAL: | RAL9016 |
| Lengde [mm]: | 1200 |
| Høyde [mm]: | 43 |
| Bredde [mm]: | 72 |
| Vekt [kg]: | 2,6 |
| Hoved Materiale: | Metall |
| Diffusere Materiale: | Polykarbonat |

| ELEKTRISK DATA | |
|---|---|
| Dimmetype: | Avhengig av driver |
| Dimming Output Type: | Amplitude Modulation |
| Dimming Phasecut Type: | Leading / Trailing edge |
| Flimmerfri: | Ja |
| Standby power Psb (W) <: | 0,5 |
| Flicker metric (Pst LM) <: | 1 |
| Stroboscopic effect metric (SVM) < | 0,4 |
| Systemeffekt [W]: | 20 |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Isolasjonsklasse: | 1 |
| Maks belastning pr kurs - B10: | 48 |
| Maks belastning pr kurs - B16: | 76 |
| Maks belastning pr kurs - C10: | 48 |
| Maks belastning pr kurs - C16: | 76 |
| Startstrøm Imax [A]: | 8,2 |
| Startstrøm tid [µs]: | 360 |
| Sokkel : | N/A |
| Strøm LED [mA]: | 480 |
| Spenning LED Min [V]: | 2,9 |
| Spenning LED Max [V]: | 3,1 |